

---

## PRZEDMIARY ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ POŁOŻONEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 2  
W KRUPSKIM MŁYNI  
ADRES INWESTYCJI : 42- 693 KRUPSKI MŁYN UL DĄBROWSKIEGO 2  
INWESTOR : URZĄD GMINY W KRUPSKIM MŁYNI  
ADRES INWESTORA : 42-693 KRUPSKI MŁYN UL. KRASICKIEGO 9  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT BAL  
DATA OPRACOWANIA : Maj 2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Maj 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 PIETRO - KORYTARZ</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-09</b>	29.2*3.2+7.72*3.2+5.54*3.2+4.2*3.2+23.7*3.2+3.6*3.2+5.54*7.72+3.6*23.7 -6*1.9*2.50	m <sup>2</sup>	336.261	
				<b>RAZEM</b>	<b>336.261</b>
2	<b>KNR-W 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ( pod gładzie gipsowe)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1130-01</b>	218.053	m <sup>2</sup>	218.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.053</b>
3	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0830-04</b>	208.388	m <sup>2</sup>	208.388	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.388</b>
4	<b>KNR-W 2-02</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0830-06</b>	23.64*3.6+7.72*5.54	m <sup>2</sup>	127.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.873</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ( w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>	208.388	m <sup>2</sup>	208.388	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.388</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie ( w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi )	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-04</b>	208.388	m <sup>2</sup>	208.388	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.388</b>
7	<b>KNR-W 4-01</b>	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m <sup>2</sup> ( analogia z lamperi )	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1211-08</b>	118.208	m <sup>2</sup>	118.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.208</b>
8	<b>KNR-W 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ( pod gładzie gipsowe, BETON KONTAKT)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1130-01</b>	118.208	m <sup>2</sup>	118.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.208</b>
9	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem ( lamperia , kolor pastelowy)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1508-03</b>	29.18*1.6+7.72*1.6+5.54*1.6+4.2*1.6+23.64*1.6+3.6*1.6	m <sup>2</sup>	118.208	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.208</b>
10	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0818-05</b>	7.72*5.54+3.6*23.64	m <sup>2</sup>	127.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.873</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1130-01</b>	127.873	m <sup>2</sup>	127.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.873</b>
12	<b>KNR-W 2-02</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko ( analogia wylewka samo -poziomująca )	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1105-01</b>	127.873	m <sup>2</sup>	127.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.873</b>
13	<b>KNR-W 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1105-02</b>	Krotność = 2 127.873	m <sup>2</sup>	127.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.873</b>
14	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe ( wykładzina obiektowa tarket ) wywinęta na ścianę.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1123-02</b>	8.02*5.84+3.9*23.94	m <sup>2</sup>	140.203	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.203</b>
15	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1123-04</b>	140.203	m <sup>2</sup>	140.203	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.203</b>
16	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1209-08</b>	8*1.05*2.05 +8*0.2*5.2	m <sup>2</sup>	25.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.540</b>
<b>2 PARTER- KORYTARZ PRZY ŚWIETLICY</b>					
17	<b>KNR-W 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1202-09</b>	5.12*3.2*2+28.95*2*3.2+5.12*28.95 -15*1.65*1.2	m <sup>2</sup>	336.572	
				<b>RAZEM</b>	<b>336.572</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1130-01</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ( pod gładzie gipsowe) 227.548	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 227.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.548</b>
19 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0830-04</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 79.324	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.324</b>
20 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0830-06</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.12*28.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 148.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.224</b>
21 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi) 227.548	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 227.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.548</b>
22 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-04</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie ( w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi) 227.548	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 227.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.548</b>
23 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1211-08</b>	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 ( analogia z lamperi ) 109.012	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.012</b>
24 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1130-01</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ( pod gładzie gipsowe, BETON KONTAKT) 109.012	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.012</b>
25 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1508-03</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem ( lamperia , kolor pastelowy) 28.95*2*1.6+5.12*1.6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.024</b>
26 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0353-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3.0	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1025-01</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 ( analogia ościeżnice metalowe malowane proszkowo BKT ) 2.0	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (okleinowane folią gr. 0.2 w kolorze wyposażone w zamek patentowy i okucia ) o wym. 900 X 2050. st 2 3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
29 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1040-02</b>	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne na profilu zimnym , malowane proszkowo RAL szklone szkłem bezpiecznym, zamek patentowy, pochwyty, o wym. 2100 x 2100 st 1 4.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.410</b>
30 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0353-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 17.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.580</b>
31 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1018-04</b>	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 , wewnętrzne w kolorze białym, dwuskrzydłowe, UR, na profilu 3 komorowym o wym, 1500 x 1950 st 6 szklone szkłem bezpiecznym. 17.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.580</b>
32 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0708-02</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 1.95*2*17+1.5*1*17 +2.1*3	m m	 98.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.100</b>
33 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1209-08</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2.4*2.4*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.040</b>
<b>3 PARTER - KORYTARZ</b>					
34 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.6*29.18+4.3*5.8+3.2*1.6+29.18*1.6+7.8*1.6+5.8*1.6+23.4*1.6	m <sup>2</sup>	240.996	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.996</b>
35 d.3	<b>KNR-W 2-02 1130-01</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ( pod gładzie gipsowe) 240.996	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.996	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.996</b>
36 d.3	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 111.008	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.008</b>
37 d.3	<b>KNR W 202 0830-06</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3.6*29.18+4.3*5.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 129.988	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.988</b>
38 d.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi) 240.996	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.996	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.996</b>
39 d.3	<b>KNR 2-02 1505-04</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie ( w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi) 240.996	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.996	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.996</b>
40 d.3	<b>KNR-W 4-01 1211-08</b>	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 ( analogia z lamperi ) 3.2*1.6+29.18*1.6+7.8*1.6+5.8*1.6 +23.4*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.008</b>
41 d.3	<b>KNR-W 2-02 1130-01</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ( pod gładzie gipsowe, BETON KONTAKT) 111.008	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.008</b>
42 d.3	<b>KNR-W 2-02 1508-03</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem ( lamperia , kolor pastelowy) 111.008	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.008</b>
43 d.3	<b>KNR-W 4-01 0353-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3.0	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
44 d.3	<b>KNR-W 2-02 1018-04</b>	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 , wewnętrzne w kolorze białym, dwuskrzydłowe, UR, na profilu 3 komorowym o wym, 1500 x 1950 st 1szklone szkłem bezpiecznym. 2.925	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.925</b>
45 d.3	<b>KNR-W 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.95*1.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.850</b>
46 d.3	<b>KNR-W 4-01 0711-06</b>	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 1.95*1.5*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.700</b>
47 d.3	<b>KNR-W 4-01 0708-02</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (1.95+1.95+1.5+1.5) *3	m m	 20.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.700</b>
48 d.3	<b>KNR-W 4-01 1209-08</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2.3*1.2*7*2+2.36*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.552</b>
<b>4 WEJŚCIE GŁÓWNE</b>					
49 d.4	<b>KNR-w 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 5.4*5.8+4.1*3.6+4.1*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.770</b>
50 d.4	<b>KNR- W 2- 02 1130-01</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ( pod gładzie gipsowe) 79.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.920</b>
51 d.4	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		48.6	m <sup>2</sup>	48.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.600</b>
52 d.4	<b>KNR W 202 0830-06</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.8*5.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.320</b>
53 d.4	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi ) 79.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.920</b>
54 d.4	<b>KNR 2-02 1505-04</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie ( w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi ) 79.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.920</b>
55 d.4	<b>KNR-W 4-01 1211-08</b>	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 ( analogia z lamperi ) (5.8+5.4+5.8+5.4)*3.9- (2.2*2.1*2)-2.3*2.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.600</b>
56 d.4	<b>KNR-W 2-02 1130-01</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ( pod gładzie gipsowe, BETON KONTAKT) 72.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.600</b>
57 d.4	<b>KNR-W 2-02 1508-03</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem ( lamperia , kolor pastelowy) 72.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.600</b>
58 d.4	<b>KNR 4-01 0348-04</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej ( analogia pustaki szklane w korytarzu ) 2.4*2.4+2.2*04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.560</b>
59 d.4	<b>KNR-W 2-02 0127-06</b>	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm ( satynowe , analogia 20 x 20 x 8 na elewacji) 14.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.560</b>
<b>5 KLATKA SCHODOWA</b>					
60 d.5	<b>KNR-w 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (5.9*2+3.58)* (5.05+3.1) +3.58*15.4 +5.9*3.58	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	201.601	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.601</b>
61 d.5	<b>KNR- W 2- 02 1130-01</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ( pod gładzie gipsowe) 154.705	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	154.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.705</b>
62 d.5	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 78.451	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.451	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.451</b>
63 d.5	<b>KNR W 202 0830-06</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 15.4*3.58 +3.58*5.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.254	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.254</b>
64 d.5	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi ) 154.705	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	154.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.705</b>
65 d.5	<b>KNR 2-02 1505-04</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie ( w kolorach pastelowych farbami emulsyjnymi) 154.705	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	154.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.705</b>
66 d.5	<b>KNR-W 4-01 1211-08</b>	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 ( analogia z lamperi ) (15.4+2.3+3.58+2.3+3.43+2.3 )*1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.896</b>
67 d.5	<b>KNR-W 2-02 1130-01</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ( pod gładzie gipsowe, BETON KONTAKT) 46.896	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.896</b>
68 d.5	<b>KNR-W 2-02 1508-03</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem ( lamperia , kolor pastelowy)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		46.896	m <sup>2</sup>	46.896	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.896</b>
69 d.5	<b>KNR-W 4-01 1214-02</b>	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m <sup>2</sup> (2.0+4.3+0.5+4.3+0.5+3.2)*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
70 d.5	<b>KNR-W 4-01 1212-06</b>	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		16.28	m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
71 d.5	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		16.28	m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
<b>6 PIWNICE - KORYTARZ</b>					
72 d.6	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.74*7.4+(5.74*2+7.4*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.756</b>
73 d.6		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ( pod gładzie gipsowe)	m <sup>2</sup>		
		68.756	m <sup>2</sup>	68.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.756</b>
74 d.6	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.74*2+7.40*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.280</b>
75 d.6	<b>KNR W 202 0830-06</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		42.48	m <sup>2</sup>	42.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.480</b>
76 d.6	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem ( w kolorach pastelowych farbami akrylowymi ) )	m <sup>2</sup>		
		68.756	m <sup>2</sup>	68.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.756</b>
77 d.6	<b>KNR 2-02 1505-04</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie ( w kolorach pastelowych farbami akrylowymi )	m <sup>2</sup>		
		68.756	m <sup>2</sup>	68.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.756</b>
78 d.6	<b>KNR-W 4-01 1211-08</b>	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m <sup>2</sup> ( analogia z lamperii ) (7.4+5.74)*2*1.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.536</b>
79 d.6	<b>KNR-W 2-02 1130-01</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ( pod gładzie gipsowe, BETON KONTAKT)	m <sup>2</sup>		
		111.008	m <sup>2</sup>	111.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.008</b>
80 d.6	<b>KNR-W 2-02 1508-03</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem ( lamperia , kolor pastelowy)	m <sup>2</sup>		
		31.536	m <sup>2</sup>	31.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.536</b>
81 d.6	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		406.0	m <sup>2</sup>	406.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>406.000</b>
82 d.6	<b>KNR-W 4-01 1210-13</b>	Jednokrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m <sup>2</sup> (analogia malowanie pochwyków drewnianych )	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>